

CX12 S2 800X520 PLUS

SMALL SIZE, GREAT MANOEUVRABILITY



CX12-CX14

The CX electric pallet trucks are available in different versions equipped with MOSFET technology. They are suitable for carrying loads on smooth or paved surfaces. Its small size and turning radius make it the ideal tool to work with in confined spaces, such as lorries or narrow aisles.

MANOEUVRABILITY

Thanks to the B1 width, which is equal to the fork gauge, and the L2 measurement of 360 mm, the CX12 electronic pallet truck is the ideal tool for the handling of pallets on lorries, in supermarket aisles and any application where space is limited. This machine is the best configuration in its category thanks to the frame width, in-service weight and turning radius, thus guaranteeing great manoeuvrability and compactness.



STEERING WHEEL AND CONTROLS

- Ergonomic tiller
- Luminous indicator for battery state control.
- Butterfly valves for traction control.
- Safety pushbutton with warning buzzer.
- Forks way up/down control positioned on both sides of the handle (only on CX14).
- Hour counter in the Plus and Gel versions (only on CX14).
- “Tortoise” pushbutton for slow motion, which allows for the carrying out of operations with the tiller in vertical position.



PLUS BATTERIES

The Plus versions are equipped with semitraction batteries that guarantee greater autonomy and an operative life that allows for up to 5 times higher a number of charge life cycles.

Thanks to the design of its guard, access to batteries is easy and rapid; this model also optimally combines size, power and low running cost also due to the integrated batteries and battery charger.



STABILIZERS

Two stabilizing wheels enable movement even on more difficult surfaces thus guaranteeing maximum stability in any condition of use.



Descriere

1.1 Producător			LIFTER
Stivuator			Electric
1.3 Comandă			Electric
1.4 Poziție operare			Pedestru
1.5 Capacitate maximă	Q	Kg	1200
1.6 Distanța la centrul de aplicare al sarcinii	c	mm	400
1.8 Sarcina de la osie la capătul furcilor	x	mm	536
1.9 Ampatament	y	mm	769

Greutăți

2.1 Greutate de operare (acumulator inclus)		Kg	16
2.2 Sarcină osie, încărcare pe spate		Kg	1017
2.2 Sarcină osie, încărcare pe față		Kg	343
2.3 Sarcină osie, liber față		Kg	131
2.3 Sarcină osie, liber spate		Kg	29

Cauciucuri/Șasiuri

3.1 Cauciucuri: roți direcție			RUBBER
3.1 Cauciucuri: roți stabilizatoare - Față			POLY.I.
3.1 Cauciucuri: transportoare cu role			NYLON
3.2 Mărime cauciuc: roți direcție - Lățime		mm	50
3.2 Mărime cauciuc: roți direcție - Diametru		mm	186
3.3 Mărime cauciuc: transportoare cu role - Diametru		mm	82
3.3 Mărime cauciuc: transportoare cu role - Lățime		mm	82
3.4 Mărime cauciuc: roți stabilizatoare față - Diametru		mm	75
3.4 Mărime cauciuc: roți stabilizatoare față - Lățime		mm	32
3.5 Dimensiune cauciuc: roti spate		nr	2
3.5 Dimensiune cauciuc: roti fata		nr	1x
3.6 Ecartament, față		b10 mm	369
3.7 Ecartament, spate		b11 mm	371

Dimensiuni

4.4 Înălțime stivuator		h3 mm	115
4.9 Înălțime manetă în poziția de deplasare, max		h14 mm	1345
4.9 Height of tiller in drive position min		h14 mm	885
4.15 Înălțime, coborât		h13 mm	85
4.19 Lungime globală		l1 mm	1160
4.20 Distanța până la suprafața frontală a furcilor		l2 mm	360
4.21 Lățime globală		b1 mm	520
4.22 Dimensiuni furcă - grosime		s mm	55
4.22 Dimensiuni furcă - Lățime		e mm	150
4.22 Dimensiuni furcă - Lungime		l mm	800
4.25 Distanța între furci		b5 mm	520
4.32 Gardă la sol și mijloc ampatament		m2 mm	30
4.34 Lățime culoar		Ast mm	1382
4.35 Rază de virare		Wa mm	918

Performante

5.1 Viteză de deplasare cu incarcare	Km/h	4.3
5.1 Viteză de deplasare fără incarcare	Km/h	4.8
5.2 Viteză de ridicare, încărcat	m/s	0.03
5.2 Viteză de ridicare, descărcat	m/s	0.04
5.3 Viteză de coborâre, încărcat	m/s	0.05
5.3 Viteză de coborâre, descărcat	m/s	0.02
5.8 Tracțiune maximă în pantă (cu incarcare)	%	10
5.8 Tracțiune maximă în pantă (fără incarcare)	%	25
5.10 Frână de serviciu		Electric

Motoare electrice

6.1 Putere motor comandă	kW	0.35
6.2 Putere motor stivuitor	kW	0.4
Tip acumulator	Type	Automobil (C20)
6.4 Tensiune acumulator	V	24
6.4 Capacitate acumulator, Min	Ah	60
6.4 Capacitate acumulator, Max	Ah	60
6.5 Greutate acumulator, min	Kg	25
6.5 Greutate acumulator, max	Kg	40
6.6 Consum de energie în ciclu VDI	kWh/h	0.28
8.4 Nivel sonor la nivelul urechii șoferului	dB(A)	67

*Integrated battery and battery charger

