

TX 12/29

THE RAISING POWER



MX – TX

The TX series stackers are characterized by manual traction and electrohydraulic lifting technology. These stackers are very steady and are suitable for lifting very heavy loads safely. Version 12 (1.2 t) includes polyurethane wheels as standard to reduce resistance and effort required even with full load capacity.

MX

MX series is not only an excellent compromise between price and performance but is also a very resistant machine. Reinforced forks, a pulley made of steel and forks driven by 4 rollers to the position set are some of the main features of the high quality of this stacker. The machine is also equipped with a foot pedal for the lifting of forks, which considerably reduces the operator's effort.



TX STRADDLE

The main feature of the Straddle series, which is available for the TX models, is the possibility to adjust the forks and the clamps for great versatility in the handling of loads of different sizes.



START KEY AND BATTERY CUT-OFF (ISOLATOR) SWITCH

The start key on the TX stacker performs a double function:

- switches the stacker on/off;
- is an emergency control, i.e. it completely stops battery power supply and thus prevents the lifting of forks.



FOOT BRAKE

The foot brake, which is available on the MX and TX machines, performs the parking brake function.



TILLER

- The plastic cover increases the ergonomic character of the handle thus rendering the raising and transport operations even "lighter".
- The 3-position control lever (down, neutral, up) is positioned on the steering wheel to foster manoeuvrability.



ADJUSTABLE BUFFERS

The TX 12 version is equipped with adjustable buffers that minimize possible oscillation during lifting.



Descriere

1.1 Producător			LIFTER
1.3 Comandă			Manual
1.4 Poziție operare			Pedestru
1.5 Capacitate maximă	Q	Kg	1200
1.6 Distanța la centrul de aplicare al sarcinii	c	mm	600
1.8 Sarcina de la osie la capătul furcilor	x	mm	780
1.9 Ampatament	y	mm	1155

Greutăți

2.1 Greutate de operare (acumulator inclus)	Kg	431
2.1 Greutate de operare cu platformă - acumulator inclus	Kg	NOT APPLICABLE
2.2 Sarcină osie, încărcare pe spate	Kg	1129
2.2 Sarcină osie, încărcare pe față	Kg	502
2.3 Sarcină osie, liber față	Kg	310
2.3 Sarcină osie, liber spate	Kg	121

Cauciucuri/Șasiuri

3.1 Cauciucuri: roți direcție		NOT APPLICABLE
3.1 Cauciucuri: roți stabilizatoare - Față		POLY.C.
3.1 Cauciucuri: transportoare cu role		NYLON
3.2 Mărime cauciuc: roți direcție - Lățime	mm	NOT APPLICABLE
3.2 Mărime cauciuc: roți direcție - Diametru	mm	NOT APPLICABLE
3.3 Mărime cauciuc: transportoare cu role - Diametru	mm	82
3.3 Mărime cauciuc: transportoare cu role - Lățime	mm	70
3.4 Mărime cauciuc: roți stabilizatoare față - Diametru	mm	200
3.4 Mărime cauciuc: roți stabilizatoare față - Lățime	mm	50
3.5 Dimensiune cauciuc: roti spate	nr	2
3.6 Ecartament, față	b10 mm	720
3.7 Ecartament, spate	b11 mm	410

Dimensiuni

4.2 Înălțime, catarg coborât	h1 mm	1980
4.3 Înălțime de lucru fără încărcătură	h2 mm	NOT APPLICABLE
4.4 Înălțime stivuior	h3 mm	2810
4.5 Înălțime, catarg ridicat	h4 mm	3385
4.6 Poziție inițială stivuior	h5 mm	NOT APPLICABLE
4.9 Înălțime manetă în poziția de deplasare, max	h14 mm	1080
4.15 Înălțime, coborât	h13 mm	90
4.19 Lungime globală	l1 mm	1850
4.19 Lungime globală cu platformă coborâtă	l1 mm	NOT APPLICABLE
4.19 Lungime globală cu platformă ridicată	l1 mm	NOT APPLICABLE
4.20 Distanța până la suprafața frontală a furcilor	l2 mm	700
4.20 Distanța până la suprafața frontală a furcilor cu platforma coborâtă	l2 mm	NOT APPLICABLE
4.20 Distanța până la suprafața frontală a furcilor cu platforma ridicată	l2 mm	NOT APPLICABLE
4.21 Lățime globală	b1 mm	850
4.22 Dimensiuni furcă - grosime	s mm	70
4.22 Dimensiuni furcă - Lățime	e mm	150
4.22 Dimensiuni furcă - Lungime	l mm	1150
4.24 Lățime furcă transpalet	b3 mm	650
4.25 Distanța între furci	b5 mm	560
4.26 Distanța între picioare	b4 mm	NOT APPLICABLE
4.32 Gardă la sol și mijloc ampatament	m2 mm	20
4.34 Lățime culoar	Ast mm	2540
4.34 Lățime culoar cu platforma coborâtă	Ast mm	NOT APPLICABLE
4.34 Lățime culoar cu platforma ridicată	Ast mm	NOT APPLICABLE
4.35 Rază de virare	Wa mm	1760
4.35 Rază de virare cu platformă coborâtă	Wa mm	NOT APPLICABLE
4.35 Rază de virare cu platforma ridicată	Wa mm	NOT APPLICABLE

Performante

5.1 Viteză de deplasare cu incarcare	Km/h	NOT APPLICABLE
5.1 Viteză de deplasare fără incarcare	Km/h	NOT APPLICABLE
5.1 Viteză de deplasare cu încărcătură și platformă ridicată sau cu furci ridicate	Km/h	NOT APPLICABLE
5.1 Viteză de deplasare fără incarcare și platformă ridicată sau cu furci ridicate	Km/h	NOT APPLICABLE
5.2 Viteză de ridicare, încărcat	m/s	0.09
5.2 Viteză de ridicare, descărcat	m/s	0.12
5.3 Viteză de coborâre, încărcat	m/s	0.4
5.3 Viteză de coborâre, descărcat	m/s	0.1
5.8 Tracțiune maximă în pantă (cu incarcare)	%	NOT APPLICABLE
5.8 Tracțiune maximă în pantă (fără incarcare)	%	NOT APPLICABLE
5.10 Frână de serviciu		NOT APPLICABLE

Motoare electrice

6.1 Putere motor comandă	kW	NOT APPLICABLE
6.2 Putere motor stivuitor	kW	2.2
Tip acumulator	Type	NOT APPLICABLE
6.4 Tensiune acumulator	V	24
6.4 Capacitate acumulator, Min	Ah	74
6.4 Capacitate acumulator, Max	Ah	74
6.5 Greutate acumulator, min	Kg	36
6.5 Greutate acumulator, max	Kg	36
8.4 Nivel sonor la nivelul urechii șoferului	dB(A)	67

Battery and battery charger integrated

